



Colores Disponibles





Especificaciones

MOTOR	Tipo de motor	2 tiempos, inducción por válvula de láminas
	Cilindrada	49 cm3
	Diámetro x carrera	40,0 x 39,2 mm
	Relación de compresión	6,0 : 1
	Refrigeración	Por aire
	Tipo de embrague	Húmedo, automático centrífugo
	Sistema de alimentación	Carburador Mikuni VM12SC
	Sistema de arranque	Pedal
	Sistema de encendido	CDI
	Sistema de lubricación	Yamaha autolube
	Transmisión	Automática con cardán
CHASIS	Bastidor	Larguero Central
	Ángulo del eje delantero	25,5°
	Avance	50 mm
	Suspensión delantera	Horquilla telescópica
	Recorrido suspensión delantera	60 mm
	Suspensión trasera	Brazo asculante
	Recorrido suspensión trasera	50 mm
	Freno delantero	Tambor, Ø 80 mm
	Freno trasero	Tambor, Ø 80 mm
	Neumático delantero	2.50-10 4PR, con cámara
DIMENSIONES	Largo total	1.245 mm
	Ancho total	610 mm
	Altura total	705 mm
	Distancia entre ejes	855 mm
	Distancia mínima al suelo	95 mm
	Peso en orden de marcha	41 kg
	Capacidad depósito combustible	2,0 L

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 50 cc y 2 tiempos con caja de cambios totalmente automática
- Depósito de aceite para 2 tiempos independiente para facilitar el uso
- Transmisión tipo cardán fiable y de mantenimiento reducido
- Sencillo limitador del acelerador que asegura el control paterno
- Conducción ligera y de dimensiones compactas
- Diseño, calidad y fiabilidad Yamaha



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenciones periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.