



Colores Disponibles 



## Especificaciones

### MOTOR

Tipo de motor	2 tiempos, inducción por válvula de láminas
Cilindrada	49 cm <sup>3</sup>
Diámetro x carrera	40,0 x 39,2 mm
Relación de compresión	6,0 : 1
Refrigeración	Por aire
Tipo de embrague	Húmedo, automático centrífugo
Sistema de alimentación	Carburador Mikuni VM12SC
Sistema de arranque	Pedal
Sistema de encendido	CDI
Sistema de lubricación	Yamaha autolube
Transmisión	Automática con cardán

### CHASIS

Bastidor	Larguero Central
Ángulo del eje delantero	25,5°
Avance	50 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Recorrido suspensión delantera	60 mm
Suspensión trasera	Brazo asculante
Recorrido suspensión trasera	50 mm
Freno delantero	Tambor, Ø 80 mm
Freno trasero	Tambor, Ø 80 mm
Neumático delantero	2.50-10 4PR, con cámara
Neumático trasero	2.50-10 4PR, con cámara

### DIMENSIONES

Largo total	1.245 mm
Ancho total	610 mm
Altura total	705 mm
Distancia entre ejes	855 mm
Distancia mínima al suelo	95 mm
Peso en orden de marcha	41 kg
Capacidad depósito combustible	2,0 L

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de 50 cc y 2 tiempos con caja de cambios totalmente automática
- Depósito de aceite para 2 tiempos independiente para facilitar el uso
- Transmisión tipo cardán fiable y de mantenimiento reducido
- Sencillo limitador del acelerador que asegura el control paterno
- Conducción ligera y de dimensiones compactas
- Diseño, calidad y fiabilidad Yamaha



[www.yamahamotos.cl](http://www.yamahamotos.cl)



[yamaha motos chile](#)



[yamahamotoschile](#)

### Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.