

XTZ-125

URBANAS



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR	Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado, monocilíndrico, SOHC
	Cilindrada exacta	124 cc3
	Diametro por carrera	54.0 x 54.0 mm
	Relación de compresión	10.0 : 1
	Potencia máxima	7,3 HP(10 PS) a 8.000 rpm
	Torque máximo	11.6 Nm a 6.500 rpm
	Sistema de encendido	CDI
	Sistema de arranque	Eléctrico y pedal
	Sistema de transmisión	Engranaje
	Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
	Lubricación	Cárter húmedo
	Transmisión	5 velocidades, engrane constante
CHASIS	Bastidor	Tipo Diamante
	Suspensión delantera	Horquilla telescópica
	Recorrido suspensión delantera	180 mm
	Suspensión trasera	Brazo basculante
	Recorrido suspensión trasera	180 mm
	Freno delantero	Disco hidráulico de 220 mm
	Freno trasero	Tambor mecánico de 130 mm
	Neumático delantero	80/90/21
	Neumático trasero	110/80/18
DIMENSIONES	Largo total	2.090 mm
	Ancho total	830 mm
	Altura total	1.115mm
	Distancia entre ejes	1.340 mm
	Distancia mínima al suelo	260 mm
	Peso	118 kg
	Capacidad depósito combustible	11 L

CARACTERÍSTICAS

- Muévete ahorrando
- 5 velocidades
- Parrilla trasera
- Ideal para el trabajo
- Multipropósito



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.