

YBR-125

URBANAS



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR	Tipo de motor	4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire, SOHC
	Cilindrada exacta	124 cm3
	Diametro por carrera	54,0 x 54,0 mm
	Relación de compresión	10,0 ± 0,5:1
	Potencia máxima	7,4kW (10,1PS) a 7.800 rpm
	Torque máximo	9,5Nm (1,0kg-m) a 6.500rpm
	Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
	Sistema de lubricación	Cárter húmedo
	Sistema de alimentación	Carburador BS25
	Sistema de encendido	CDI
	Sistema de arranque	Eléctrico.
	Sistema de transmisión	5 velocidades, engrane constante
CHASIS	Bastidor	Tipo Diamante
	Ángulo del eje delantero	26.3º
	Avance	92 mm
	Suspensión delantera	Horquilla telescópica
	Trayectoria de la rueda	120 mm
	Suspensión trasera	Brazo basculante con doble amortiguador
	Trayectoria de la rueda	105 mm
	Freno delantero	Freno monodisco hidráulico
	Freno trasero	Freno de tambor
DIMENSIONES	Neumático delantero	2.75-18 42P
	Largo total	1.970 mm
	Ancho total	745 mm
	Altura total	1.070 mm
	Distancia entre ejes	1290 mm
	Distancia mínima al suelo	160 mm
	Peso en orden de marcha	121 mm
	Capacidad depósito combustible	13 L

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento en combustible
- Capacidad de carga, parrilla trasera
- Caja de 5 velocidades



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta
1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.