



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	22 tiempos con YPVS
Cilindrada	85 cm ³
Diámetro x carrera	47,5 x 47,8 mm
Relación de compresión	8.2 ~ 9.6 : 1
Refrigeración	Por líquido
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de alimentación	Carburador Keihin® PWK28
Sistema de arranque	Pedal
Sistema de encendido	CDI
Sistema de lubricación	Mezcla previa YAMALUBE 2R, 30:1
Transmisión	6 velocidades, engrane constante

CHASIS

Bastidor	Cuna semidoble
Ángulo del eje delantero	26°
Avance	99 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida KYB®
Recorrido suspensión delantera	275 mm
Suspensión trasera	Basculante, Amortiguador Monoshock KYB®
Recorrido suspensión trasera	287 mm
Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 220 mm
Freno trasero	Disco hidráulico, Ø 190 mm
Neumático delantero	70/100-19, Dunlop
Neumático trasero	90/100-16, Dunlop

DIMENSIONES

Largo total	1.895 mm
Ancho total	760 mm
Altura total	1.175 mm
Distancia entre ejes	1.285 mm
Distancia mínima al suelo	360 mm
Peso en orden de marcha	75 kg
Capacidad depósito combustible	5 L

CARACTERÍSTICAS

- Potente motor de 85 cc con sistema YPVS
- Resistente chasis de acero que proporciona una agil conducción
- Transmisión de 6 velocidades con embrague ligero
- Horquillas delanteras invertidas KYB® de 36 mm totalmente ajustables
- Suspensión trasera KYB® tipo Monocross y basculante de aluminio
- Discos de freno ondulados con latiguillos de freno rígidos
- Manubrio de aluminio ajustable en 4 posiciones



www.yamahamotos.cl



[yamaha motos chile](#)



[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.