



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos, 2 cilindros en línea, refrigerado por líquido, DOHC
Cilindrada	689 cm ³
Diámetro x carrera	80,0 x 68,6 mm
Relación de compresión	11,5 : 1
Potencia máxima	55kW (74,8PS) a 9.000 rpm
Torque máximo	68,0 Nm (6,9kg-m) a 6.500 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de encendido	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Sistema de arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades, engrane constante

CHASIS

Bastidor	Tipo Diamante
Ángulo del eje delantero	24,8°
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Trayectoria de la rueda	130 mm
Suspensión trasera	Brazo basculante (suspensión de unión)
Trayectoria de la rueda	130 mm
Freno delantero	Doble Disco hidráulico, Ø282 mm
Freno trasero	Disco hidráulico, Ø245 mm
Neumático delantero	120/70 - 17M/C, sin cámara
Neumático trasero	180/55 - 17M/C, sin cámara

DIMENSIONES

Largo total	2.085 mm
Ancho total	745 mm
Altura total	1.090 mm
Distancia entre ejes	1.400 mm
Distancia mínima al suelo	140 mm
Peso en orden de marcha	183 kg
Capacidad depósito combustible	14,0 L
Capacidad de aceite (total)	3,0 L

CARACTERÍSTICAS

- Cigüeñal con diseño "crossplane" que entrega un torque lineal y una sólida aceleración.
- Tipo de motor de refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas.
- Freno de disco en ambas ruedas con sistema ABS.



www.yamahamotos.cl



[yamaha motos chile](#)



[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Duración de la motocicleta

Modelo MT-07

Vida útil de la Motocicleta (En Años) 8

Disponibilidad de los respuestos posterior a ser descontinuada (En Años) 4