



# KODIAK 450

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC
Cilindrada	421 cm <sup>3</sup>
Diámetro x carrera	84.5 mm x 75.0 mm
Relación de compresión	10,0 : 1
Tipo de embrague	Centrífugo
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de Transmisión	<b>Automática</b> CVT Yamaha Ultramatic®, H, L, N, R, P
Transmisión Final	On-Command® 2WD/4WD

## CHASIS

Suspensión delantera	<b>Horquilla doble independiente</b> , Ajuste de precarga en 5 posiciones
Trayectoria de rueda	171 mm
Suspensión trasera	<b>Horquilla doble independiente</b> , Ajuste de precarga en 5 posiciones
Trayectoria de rueda	289 mm
Freno Delantero	<b>Doble disco hidráulico</b>
Freno Trasero	<b>Disco húmedo recubierto</b>
Neumático Delantero	AT25 x 8 - 12
Neumático Trasero	AT25 x 10 - 12

## DIMENSIONES

Largo total	2.035 mm
Ancho total	1.180 mm
Altura total	1.160 mm
Distancia entre ejes	1.240 mm
Distancia mínima al suelo	1.240 mm
Radio de giro mínimo	3.2 m
Peso en orden de marcha	289 kg
Cap. depósito combustible	14.0 L
Cap. depósito aceite total	4.6 L
Capacidad de tiro	<b>Hasta 600 kilos</b>