



## **NEW YZ-450F**

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Tipo de motor Invertido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas

Cilindrada 449 cm3

Diámetro x carrera 97,0 x 60,8 mm

9.6:1 Relación de compresión

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite

Inyección electrónica, Mikuni® 44mm Sistema de alimentación

Sistema de arranque Electrico

TCI Sistema de encendido

Sistema de lubricación Lubricación Cárter húmedo

5 velocidades, engrane constante Sistema de Transmisión

Transmisión final Cadena

## **CHASIS**

Cuna semidoble **Bastidor** 

Horquilla telescopica invertida KYB® Suspensión delantera

Recorrido suspensión delantera 310 mm Ángulo del eje delantero 26,9° **Avance** 120 mm

Suspensión trasera Basculante, Amortiguador Monoshock KYB®

Recorrido suspensión trasera 310 mm

Disco hidráulico, Ø 270 mm Freno delantero Freno trasero Disco hidráulico, Ø 240 mm

Neumático delantero 80/100-21, PIRELLI 110/90-19, PIRELLI Neumático trasero

## **DIMENSIONES**

Largo total 2.185 mm Ancho total 825 mm 1.285 mm Altura total Distancia entre ejes 1.485 mm Distancia mínima al suelo 330 mm 112 kg Peso en orden de marcha Capacidad depósito de combustible 6.2 L