

GRIZZLY EPS XT-R



Colores Disponibles



CARACTERÍSTICAS

- Nuevo Motor 686 cc
- Suspensión regulable
- Neumáticos 27 pulgadas listas para off road
- Dirección EPS, electrónicamente asistida
- Winche incorporado
- Luces principales y traseras tecnología LED
- Ensamblado en USA

Duración de la motocicleta

Modelo	Vida útil de la Motocicleta (En Años)	Disponibilidad de los respuestos posterior a ser descontinuada (En Años)
GRIZZLY EPS XT-R	7	4

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Especificaciones



MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos SOHC
Cilindrada	686 cm3
Diámetro x carrera	102.0 mm x 84.0 mm
Relación de compresión	10.0 : 1
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de Transmisión	Ultramatic® V-belt H, L, N, R, P
Transmisión Final	Diferencial con bloqueo de 3 vías, 2WD 4WD, bloqueo 4WD; cardanica

CHASIS

Bastidor	Acero
Suspensión delantera	Independiente; precarga ajustable
Recorrido suspensión delantera	193 mm
Suspensión trasera	Independiente con barra estabilizadora, precarga ajustable
Recorrido suspensión trasera	231 mm
Freno delantero	Discos hidráulicos
Freno trasero	Discos hidráulicos
Neumático delantero	AT27 x 10-14 Maxxis ' Zilla MU01
Neumático trasero	AT27 x 10-14 Maxxis ' Zilla MU01

DIMENSIONES

Largo total	2.070 mm
Ancho total	1.250 mm
Altura total	1.270 mm
Distancia entre ejes	1.250 mm
Distancia mínima al suelo	300 mm
Radio de giro mínimo	3,7 m
Peso en orden de marcha	355 kg
Capacidad de remolque	600 kg
Capacidad de depósito de combustible	18 L



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile