

GRIZZLY EPS XT-R



Colores Disponibles



CARACTERÍSTICAS

- Nuevo Motor 686 cc
- Suspensión regulable
- Neumáticos 27 pulgadas listas para off road
- Dirección EPS, electronicamente asistida
- Winche incorporado
- Luces principales y traseras tecnología LED
- Ensamblado en USA

Especificaciones



MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos SOHC
Cilindrada	686 cm ³
Diámetro x carrera	102.0 mm x 84.0 mm
Relación de compresión	10.0 : 1
Tipo de embrague	Multidisco en ba� de aceite
Sistema de lubricaci�n	C�rter h�medo
Sistema de alimentaci�n	Inyecci�n electr�nica
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	El�ctrico
Sistema de Transmisi�n	Ultramatic� V-belt H, L, N, R, P
Transmisi�n Final	Diferencial con bloqueo de 3 v�as, 2WD 4WD, bloqueo 4WD; card�nica

CHASIS

Bastidor	Acero
Suspensi�n delantera	Independiente; precarga ajustable
Recorrido suspensi�n delantera	193 mm
Suspensi�n trasera	Independiente con barra estabilizadora, precarga ajustable
Recorrido suspensi�n trasera	231 mm
Freno delantero	Discos h�dr�ulicos
Freno trasero	Discos h�dr�ulicos
Neum�tico delantero	AT27 x 10-14 Maxxis � Zilla MU01
Neum�tico trasero	AT27 x 10-14 Maxxis � Zilla MU01

DIMENSIONES

Largo total	2.070 mm
Ancho total	1.250 mm
Altura total	1.270 mm
Distancia entre ejes	1.250 mm
Distancia m�nima al suelo	300 mm
Radio de giro m�nimo	3,7 m
Peso en orden de marcha	355 kg
Capacidad de remolque	600 kg
Capacidad de dep�sito de combustible	18 L



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile