



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos DOHC refrigerado por líquido de 449 cc; 5 válvulas de titanio
Diámetro por carrera	95,0 mm x 63,4 mm
Índice de compresión	11,8:1
Entrega de combustible	Inyección de combustible
Encendido	TCI: encendido eléctrico
Transmisión	5 velocidades; embrague asistido multidisco húmedo y antirrebote
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspension Delantera	Doble horquilla independiente con amortiguadores piggyback
Suspension Trasera	Basculante de aluminio fundido con amortiguador piggyback
Frenos Delanteros	Doble disco hidráulico
Frenos Trasero	Disco hidráulico de estilo ondulado
Neumáticos Delantero	AT21x7-10 Maxxis®
Neumáticos Traseros	AT20x10-9 Maxxis®

DIMENSIONES

Largo total	1.795 mm
Ancho total	1.240 mm
Altura total	1.065 mm
Altura de asiento	810 mm
Distancia entre ejes	1.270 mm
Distancia mínima del suelo	235 mm
Peso en orden de marcha	184 kg

CARACTERÍSTICAS

- Excelente máquina 4x2 para uso deportivo en circuitos abiertos y cerrados.
- Fácil de maniobrar.
- Inyector de 12 agujeros que ofrece una excepcional atomización del combustible.
- Ligeros amortiguadores con depósito de precarga.


www.yamahamotos.cl

[yamaha motos chile](#)

[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.