


 Colores Disponibles 


Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	Invertido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada	450 cm ³
Diámetro x carrera	97,0 x 60,8 mm
Relación de compresión	13,0 : 1
Refrigeración	Por líquido
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de alimentación	Inyección electrónica, Mikuni® 44mm
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de encendido	TCI
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Transmisión	5 velocidades, engrane constante

CHASIS

Bastidor	Cuna semidoble
Ángulo del eje delantero	27,2°
Avance	116 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida KYB®
Recorrido suspensión delantera	310 mm
Suspensión trasera	Basculante, Amortiguador Monoshock KYB®
Recorrido suspensión trasera	317 mm
Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 270 mm
Freno trasero	Disco hidráulico, Ø 240 mm
Neumático delantero	80/100-21, Dunlop
Neumático trasero	120/90-18, Dunlop

DIMENSIONES

Largo total	2.175 mm
Ancho total	825 mm
Altura total	1.280 mm
Distancia entre ejes	1.480 mm
Distancia mínima al suelo	320 mm
Peso en orden de marcha	115 kg
Capacidad depósito combustible	8,2 L

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación para smartphones Power Tuner para realizar ajustes en pista
- Nuevo diseño del motor de arranque eléctrico, compacto y de bajo peso con batería de ion litio.
- Suspensión líder en su clase


www.yamahamotos.cl

[yamaha motos chile](#)

[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Duración de la motocicleta

 Modelo
YZ 450 FX

 Vida útil de la Motocicleta
(En Años) 4

 Disponibilidad de los respuestos posterior
a ser discontinuada (En Años) 4