

FZ-250

URBANAS



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite.
Disposición	1 cilindro inclinado hacia adelante
Sistema de accionamiento	SOHC
Cilindrada	249 cc
Diámetro por carrera	74.0×58.0 mm
Relación de compresión	9.8:1
Potencia máxima	20.6 Hp a 8000 rpm
Torque máximo	20.0 Nm a 6000 rpm
Arranque	Eléctrico
Tipo de lubricación	Cárter húmedo
Aceite de motor	YAMALUBE SAE 10W-40
Sistema de alimentación	Inyección de combustible

CHASIS

Tipo de chasis	Tipo Diamante
Inclinación	24°30'
Avance	98 mm
Rueda delantera	100/80-17M/C 52P
Rueda trasera	140/70-17 MC 66S
Freno delantero	Disco (ABS)
Freno trasero	Disco (ABS)
Suspensión delantera	Horquilla telescópica con Amortiguador hidráulico
Suspensión trasera	Brazo basculante con Amortiguador hidráulico
Toma de corriente	Salida de 12v.

DIMENSIONES

Largo total	2,015 mm
Ancho total	775 mm
Altura total	1,075 mm
Distancia minima al suelo	160 mm
Distancia entre ejes	1,360 mm
Peso en orden de marcha	152 kg
Capacidad depósito combustible	14,0 L
Batería	GTZ8V

CARACTERÍSTICAS

- Frenos ABS doble canal: Mayor seguridad al frenado
- Nueva Pantalla de instrumentos
- Sistema Y-Connect para conectar tu moto al Smartphone



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.

2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.