

NUEVA MT-03

HYPERNAKED



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC
Cilindrada	321 cm3
Diámetro x carrera	68,0 x 44,1 mm
Relación de compresión	11,2 : 1
Potencia máxima	30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Torque máximo	29,5 Nm (3,0 kgf-m) a 9000 rpm
Tipo de embrague	Húmedo, Multidisco
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de Transmisión	Toma constante, 6 velocidades

CHASIS

Bastidor	Tipo Diamante
Ángulo del eje delantero	25.0°
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Recorrido suspensión delantera	130 mm
Suspensión trasera	Basculante con monoamortiguador
Recorrido suspensión trasera	125 mm
Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 298 mm
Freno trasero	Disco hidráulico, Ø 220 mm
Neumático delantero	110/70R17M/C (54H) Tubeless
Neumático trasero	140/70R17M/C (66H) Tubeless

DIMENSIONES

Largo total	2.090 mm
Ancho total	745 mm
Altura total	1.070 mm
Distancia entre ejes	1.380 mm
Distancia mínima al suelo	160 mm
Radio de giro mínimo	2.9 m
Peso en orden de marcha	167 kg
Capacidad depósito de combustible	14.0 L

CARACTERÍSTICAS

- Motor bicilíndrico EU5+ de 320 cc y alto par
- Doble luz diurna y faro LED
- Nuevo Tablero de Instrumentos
- Nuevo conector USB Type-A
- Asiento más ancho y grueso para mayor comodidad
- Mejora en rendimiento de refrigeración.

 www.yamahamotos.cl

 [yamaha motos chile](#)

 [yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.

2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.